

3LCD projector


CP-WX8255

WXGA 1280x800 | 5500ANSI

HITACHI
Inspire the Next

強大的鏡頭位移功能

優秀的鏡頭位移功能，水平位移為投射畫面的0.1倍，垂直位移為0.55倍當投射100"畫面時，可水平位移 20cm;垂直位移 84公分，讓您可以在不影響畫質下調整至最佳位置。



鏡頭記憶功能

可以記憶三種鏡頭位移之位置，大大減少重新設置的時間，迅速找到正確的投影位置。

360°投影

360°皆可投影，在安裝上更加沒有限制。

便利的多功能遙控器

遙控器上有四個ID按鈕可同時控制四台投影機。具備F5快速啟動、輸入源選擇等按鈕

規格表

| | | |
|---------------|---|--|
| 液晶板系統 | 0.75" TFT LCD x 3片(無機面板) | |
| 解析度 | WXGA 1280X800 | |
| 畫數 | 3072000畫素(1280X800x3) | |
| 掃描密度 | 800條 | |
| 鏡頭 | 2倍光學縮放 電動Zoom及Focus調整 | |
| 投影尺寸 | 30"-600" | |
| 燈泡 | 330W UHP(Normal 2500hr / Eco 3000hr) | |
| 亮度 | 5500ANSI 流明 | |
| 梯形修正 | ±35°自動垂直梯形修正 / 手動水平梯形修正 | |
| 對比 | 3000 : 1 | |
| 掃描頻率 | 水平：15kHz - 106kHz 垂直：50Hz - 120Hz | |
| 喇叭 | 8W x 2 | |
| 濾網 | 高效能三層濾網，壽命達20000小時 | |
| 可運作海拔高度 | 0 - 3,048公尺 (0 - 10,000ft) | |
| 運作時溫度 | 0 - 45°C (32 - 113°F) | |
| 電源 | AC100~120V/AC220~240V | |
| 投影方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 | |
| 電腦相容性 | VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、WSXGA SXGA、UXGA、MAC16" | |
| 視訊相容性 | NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N HDTV: 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60 SDTV: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50 | |
| 介面端子 | 影像輸入 | Composite Video: RCA jack x 1 Component Video: RCA jack x 3 S-Video: Mini Din 4pin x 1 |
| | 電腦輸入 | 類比RGB: Mini D-sub 15pin x 1/HDMI x 2/BNC jack x 5 |
| | 畫面輸出 | 類比RGB: Mini D-sub 15pin x 1 |
| | 音效訊號 | 輸入 Stereo Mini jack x 2 / RCA jack x 2 (L/R) 輸出 RCA jack x 2 (L/R) |
| | 控制介面 | RS232C(9-pin Dsub) x 1 |
| | 遙控介面 | 遙控接收器 x 2 (前/後) |
| | USB | USB Type A x 2(隨身碟 或 無線網路) USB Type B x 1(USB display 或 滑鼠USB) |
| | 遠端控制 | 輸入 Stereo Mini jack x 1輸出Stereo Mini jack x 1 |
| | 無線網路 | USB無線網卡(USB-WL-11N) |
| | 區域網路 | RJ-45 x 1 |
| 安全規格 | UL/cUL, FCC Part 15, Class B, AS/NZS CISPR22 Class B, CE, GOST-R | |
| 尺寸(W x H x D) | 498mm x 135mm x 396mm | |
| 重量 | 約 8.7kg | |
| 隨機附贈配件 | VGA線、遙控器、電池x2、鏡頭蓋、電源線、 操作手冊、應用軟體 | |

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

機身後方具操作狀態顯示屏

可顯示燈泡時數、濾網時數、IP位置...等，並可顯示各種錯誤訊息。



DICOM醫學影像仿真模式

在此模式下，可清楚的觀看灰階的醫療影像，例如X光片，這讓醫療教學或醫療會議能更有效率的進行。



Perfect Fit 功能

Perfect Fit 可快速調整投射後的四個角落，面對有曲線之白板方便矯正。




多種鏡頭可選擇

兩組USB Type A 輸入端子

提供兩組USB Type A 輸入，即可同時使用無線網卡(選購)及無線手寫板(選購)。

無線網路功能(選配)

選配無線網路卡支援IEEE802.11/b/g/n.可以無線連結提升簡報便利。



區域網路控制功能

可以利用RS-232C 的傳輸透過LAN port來控制其他產品，例如外部電視選台器或控制板等。這功能有助於降低安裝及線路成本同時也增加方便性。

區域網路簡報

可以利用區域網路，連接50台電腦(包含主控機器)，隨時可做主機的影像投影或是4分割投影。並可將同一個畫面傳送給12台投影機做同時同步投影。

其他功能

- 光學遮沒功能 · 顯示模板功能 · 自動節能
- 進階Gamma畫質校調功能 · 3:2 pull-down · 循序掃描
- 可自行設定開機畫面 · 雜訊抑制技術 · 過熱自動斷電保護
- 黑板/白板/綠板 模式 · 密碼鎖/螢幕鎖 · 自行命名輸入來源

介面端子圖

